

# ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1 кВ

Кабели силовые и кабели управления стойкие к УФ-лучам, с цифровой маркировкой жил, номинальным напряжением 0,6/1 кВ, для применения и вне помещений



Номер артикля	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км	Номер артикля	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
1120320	12 G 1,5	16,1	173,0	399	1120368	7 G 6,0	18,2	403,0	705
1120322	14 G 1,5	17,0	202,0	372					
1120324	18 G 1,5	18,8	259,0	547	1120370	4 G 10	18,7	384,0	707
1120328	25 G 1,5	21,7	360,0	770	1120371	5 G 10	20,7	480,0	881
1120330	34 G 1,5	24,9	490,0	996	1120372	7 G 10	22,8	672,0	1300
1120333	50 G 1,5	29,8	720,0	1427					
					1120374	4 G 16	21,3	614,0	1100
1120339	2 X 2,5	10,8	48,0	147	1120375	5 G 16	23,6	768,0	1600
1120340	3 G 2,5	11,3	72,0	182	1120376	7 G 16	26,2	1.075,00	1890
1120341	3 X 2,5	11,3	72,0	182					
1120342	4 G 2,5	12,2	96,0	225	1120378	4 G 25	26,2	960,0	1600
1120343	4 X 2,5	12,2	96,0	225	1120379	5 G 25	29,0	1.200,00	2050
1120344	5 G 2,5	13,3	120,0	266	1120380	7 G 25	31,9	1.680,00	2900
1120346	7 G 2,5	14,4	168,0	354					
1120349	12 G 2,5	18,7	288,0	540	1120382	4 G 35	29,1	1.344,00	2400
1120351	18 G 2,5	22,0	432,0	788	1120383	5 G 35	32,5	1.680,00	2900
1120353	25 G 2,5	25,8	600,0	1094					
					1120385	4 G 50	35,6	1.920,00	3400
1120360	4 G 4,0	13,8	154,0	324					
1120361	5 G 4,0	15,1	192,0	385	1120387	4 G 70	40,7	2.736,00	5050
1120362	7 G 4,0	16,4	269,0	513					
					1120389	4 G 95	46,8	3.648,00	6010
1120366	4 G 6,0	15,1	230,0	442					
1120367	5 G 6,0	16,8	288,0	526	1120390	4 G 120	53,5	4.608,00	7500

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная

X = без жилы заземления

Без доплат за оригинальную упаковку (50, 100, 500, 1000 м)

Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)

Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.

База меди: 150,- Евро / 100 кг