

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Black 0,6/1 кВ

Экранированные кабели силовые и кабели управления, стойкий к УФ-лучам, с цифровой маркировкой жил, номинальным напряжением 0,6/1 кВ, и для применения вне помещений



Номер артикля	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км	Номер артикля	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
1121269	4G1,0	11,8	79,0	261					
1121270	4X1,0	11,8	79,0	261	1121360	4G4,0	16,2	238,0	587
1121271	5G1,0	12,6	93,0	300	1121361	5G4,0	17,7	302,0	689
1121272	5X1,0	12,6	93,0	300	1121362	7G4,0	19,0	396,0	828
1121274	7G1,0	13,3	117,0	335					
1121280	12G1,0	16,4	204,0	522	1121367	4G6,0	17,7	318,0	715
1121284	18G1,0	18,7	280,0	687	1121368	5G6,0	19,2	419,0	862
1121290	25G1,0	21,6	369,0	884	1121369	7G6,0	21,2	559,0	1105
1121306	2X1,5	11,8	69,0	243	1121372	4G10	21,7	574,0	1188
1121307	3G1,5	12,3	87,0	273	1121373	5G10	23,0	612,0	1020
1121308	3X1,5	12,3	87,0	273					
1121309	4G1,5	13,0	102,0	290	1121377	4G16	24,3	809,0	1656
1121310	4X1,5	13,0	102,0	290	1121378	5G16	26,7	935,0	1440
1121311	5G1,5	13,9	125,0	352					
1121312	5X1,5	13,9	125,0	352	1121381	4G25	29,8	1165,0	2179
1121314	7G1,5	15,0	180,0	448	1121382	5G25	31,6	1400,0	2090
1121315	7X1,5	15,0	180,0	448					
1121320	12G1,5	18,7	281,0	690	1121385	4G35	32,7	1683,0	2893
1121324	18G1,5	21,8	391,0	938					
1121328	25G1,5	25,1	518,0	1180	1121388	4G50	39,6	2368,0	4094
1121340	3G2,5	13,5	123,0	354	1121391	4G70	44,5	3261,0	5467
1121342	4G2,5	14,6	168,0	413					
1121344	5G2,5	15,7	204,0	515	1121394	4G95	51,0	4055,0	5849
1121346	7G2,5	17,0	265,0	619					
1121349	12G2,5	21,7	421,0	936	1121397	4G120	58,1	5225,0	7509

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная

X = без жилы заземления

Без доплат за оригинальную упаковку (50, 100, 500, 1000 м)

Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)

Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.

База меди: 150,- Евро / 100 кг