ÖLFLEX® 140 / 140 CY

Кабели управления повышенной маслостойкости HD 21.13 S 1 H05VV5-F и H05VVC4V5-K

CE HAR RoHS

Номер артикля	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр в мм (мин.)	Макс. наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
0011025	50 G 1,0	26,6	26,6	480,0	1072,2
0011026	61 G 1,0	29,0	29,0	586,0	1266,0
0011027	3 G 1,5	7,4	9,4	43,0	109,8
0011404	4 G 1,5	8,2	10,2	58,0	140,7
0011028	5 G 1,5	9,1	11,4	72,0	168,0
0011029	7 G 1,5	11,3	14,1	101,0	224,2
0011030	12 G 1,5	13,8	17,0	173,0	361,7
0011031	18 G 1,5	16,5	20,3	259,0	518,3
0011032	25 G 1,5	19,8	24,3	360,0	729,9
0011033	34 G 1,5	23,1	28,2	490,0	946,6
0011441	41 G 1,5	25,2	30,9	591,0	1136,0
0011034	50 G 1,5	27,7	33,8	720,0	1382,1
0011035	61 G 1,5	33,3	33,8	878,0	1638,9
0011036	3 G 2,5	9,0	11,2	72,0	162,4
0011504	4 G 2,5	10,1	12,5	96,0	203,3
0011037	5 G 2,5	11,0	13,7	120,0	251,1
0011038	7 G 2,5	13,6	16,8	168,0	326,0
0011039	12 G 2,5	16,8	20,6	288,0	553,3
0011045	14 G 2,5	18,3	22,7	336,0	611,0
0011040	18 G 2,5	20,2	24,8	432,0	795,2
0011041	25 G 2,5	24,2	29,6	600,0	1109,6
0011042	34 G 2,5	28,1	34,4	816,0	1444,2
0011043	50 G 2,5	33,8	41,2		2094,3
0011044	61 G 2,5	39,2	39,2		2537,3
	ÖLFLEX® 140 CY H05VVC4V5-K				
0035700	3 G 0,5	8,0	10,0	47,0	111,3
0035701	4 G 0,5	8,5	10,7	58,0	132,7
0035702	5 G 0,5	9,3	11,6	69,0	162,7
0035703	7 G 0,5	10,8	13,5	86,0	207,7
0035704	12 G 0,5	13,1	16,2	142,0	295,0
0035705	18 G 0,5	15,2	18,7	170,0	424,2
0035706	25 G 0,5	17,7	21,7	268,0	563,5
0035707	34 G 0,5	20,2	24,7	298,0	688,0
0035708	50 G 0,5	23,7	29,0	470,0	1.041,9

Номер артикля	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр в мм (мин.)	Макс. наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
0035709	61 G 0,5	25,4	31,1	530,0	1.171,3
0035710	3 G 0,75	8,3	10,4	55,0	129,4
0035711	4 G 0,75	9,1	11,3	67,0	163,6
0035712	5 G 0,75	9,7	12,1	77,4	188,6
0035713	7 G 0,75	11,5	14,3	109,0	246,9
0035714	12 G 0,75	13,8	17,1	166,0	354,3
0035715	18 G 0,75	16,1	19,8	257,3	517,0
0035716	25 G 0,75	18,7	23,0	318,6	677,8
0035717	34 G 0,75	21,4	26,2	409,4	860,6
0035718	50 G 0,75	25,4	31,1	581,8	1.207,5
0035719	61 G 0,75	27,0	33,0	678,5	1.451,4
0035720	3 G 1,0	8,8	11,0	62,0	144,8
0035721	4 G 1,0	9,4	11,7	78,3	180,8
0035722	5 G 1,0	10,3	12,8	91,0	209,0
0035723	7 G 1,0	12,2	15,1	118,0	273,0
0035724	12 G 1,0	14,5	17,9	198,0	427,6
0035725	18 G 1,0	16,9	20,8	303,6	598,6
0035726	25 G 1,0	19,8	24,2	411,9	791,8
0035727	34 G 1,0	22,6	27,7	516,3	1.003,9
0035728	50 G 1,0	26,9	32,8	728,6	1.396,4
0035729	61 G 1,0	28,6	34,9	882,5	1.693,9
0035730	3 G 1,5	9,7	12,1	83,0	189,7
0035731	4 G 1,5	10,7	13,2	97,8	221,6
0035732	5 G 1,5	11,8	14,7	118,0	261,8
0035733	7 G 1,5	14,1	17,4	218,0	356,7
0035734	12 G 1,5	16,7	20,6	309,7	559,4
0035735	18 G 1,5	19,5	24,0	411,4	767,6
0035736	25 G 1,5	22,9	28,0	546,5	1.049,0
0035737	34 G 1,5	26,5	32,4	754,0	1.352,5
0035738	50 G 1,5	31,3	38,2	1.032,6	1.862,8
0035739	61 G 1,5	33,3	40,6	1.237,8	2.214,9
0035740	3 G 2,5	11,3	14,0	115,0	241,5
0035741	4 G 2,5	12,6	15,5	163,0	298,3
0035742	5 G 2,5	13,9	17,2	191,0	363,7
0035743	7 G 2,5	16,5	20,3	288,9	487,2
0035744	12 G 2,5	19,8	24,3	516,6	743,6

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная

X = без жилы заземления

Без доплат за оригинальную упаковку (50, 100, 500, 1000 м)

Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)

Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.

База меди: 150,- Евро / 100 кг