

ÖLFLEX® 150 QUATTRO / 150 CY QUATTRO

Кабели управления по международным стандартам



Номер артикля	Число жил и сечение в мм ²	сеч. AWG	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км	Номер артикля	Число жил и сечение в мм ²	сеч. AWG	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
0015103	3 G 0,75	19	6,7	21,6	75,6	0015402	2 X 2,5	14	8,9	48,0	159,0
0015104	4 G 0,75	19	7,2	28,8	83,9	0015403	3 G 2,5	14	9,6	72,0	170
0015105	5 G 0,75	19	8,1	36,0	113,3	0015404	4 G 2,5	14	10,7	96,0	210
0015107	7 G 0,75	19	9,9	50,0	145	0015405	5 G 2,5	14	11,8	120,0	257
0015112	12 G 0,75	19	12,0	86,0	244,9	0015407	7 G 2,5	14	14,5	168,0	340
0015118	18 G 0,75	19	14,4	130,0	327,7	0015412	12 G 2,5	14	17,7	288,0	580
0015125	25 G 0,75	19	17,5	180,0	466,4	0015418	18 G 2,5	14	21,4	432,0	850
0015134	34 G 0,75	19	19,7	245,0	626,5	0015425	25 G 2,5	14	25,8	600,0	1175
0015141	41 G 0,75	19	21,6	296,0	748	ÖLFLEX® 150 CY QUATTRO					
0015150	50 G 0,75	19	23,5	360,0	895,3	0015516	18 G 0,5	20	15,8	156,4	376,0
0015202	2 X 1,0	18	6,7	19,2	80,0	0015602	2 X 0,75	19	8,5	40,0	109,00
0015203	3 G 1,0	18	7,1	28,8	89,3	0015603	3 G 0,75	19	8,9	68,0	125,0
0015204	4 G 1,0	18	7,7	38,4	98,6	0015604	4 G 0,75	19	9,6	70,0	157,0
0015205	5 G 1,0	18	8,7	48,0	132,1	0015605	5 G 0,75	19	10,3	77,0	180,0
0015207	7 G 1,0	18	11,5	67,0	169,3	0015607	7 G 0,75	19	12,3	93,0	226,0
0015212	12 G 1,0	18	13,0	115,0	285,9	0015612	12 G 0,75	19	14,4	155,0	325,0
0015218	18 G 1,0	18	15,4	173,0	405,2	0015702	2 X 1,0	18	8,9	46,4	121,0
0015225	25 G 1,0	18	18,7	240,0	569,5	0015703	3 G 1,0	18	9,5	76,0	145,0
0015234	34 G 1,0	18	21,3	326,0	741,7	0015704	4 G 1,0	18	10,1	80,0	180,0
0015241	41 G 1,0	18	23,1	394,0	886	0015705	5 G 1,0	18	11,1	95,0	203,0
0015250	50 G 1,0	18	25,2	480,0	1072,2	0015707	7 G 1,0	18	13,1	118,0	273,0
0015261	61 G 1,0	18	28,5	586,0	1266	0015712	12 G 1,0	18	15,8	195,0	425,0
0015262	65 G 1,0	18	28,8	624,0	1410	0015802	2 X 1,5	16	9,9	59,2	151,0
0015302	2 X 1,5	16	7,5	28,8	95,0	0015803	3 G 1,5	16	10,3	84,0	159,0
0015303	3 G 1,5	16	8,1	43,0	109,8	0015804	4 G 1,5	16	11,3	94,0	211,0
0015304	4 G 1,5	16	8,9	58,0	140,7	0015805	5 G 1,5	16	12,6	122,0	241,0
0015305	5 G 1,5	16	10,0	72,0	168	0015807	7 G 1,5	16	14,9	143,0	306,0
0015307	7 G 1,5	16	12,3	101,0	224,2	0015812	12 G 1,5	16	17,6	254,0	480,0
0015312	12 G 1,5	16	14,8	173,0	361,7	0015902	2 X 2,5	14	11,3	83,2	202,0
0015318	18 G 1,5	16	17,8	259,0	518,3	0015903	3 G 2,5	14	11,8	120,0	245,0
0015325	25 G 1,5	16	21,5	360,0	729,9	0015904	4 G 2,5	14	13,1	170,0	295,0
0015334	34 G 1,5	16	24,7	490,0	946,6	0015905	5 G 2,5	14	14,6	205,0	365,0
0015341	41 G 1,5	16	26,8	591,0	1136	0015907	7 G 2,5	14	17,3	241,0	480,0
0015350	50 G 1,5	16	29,4	720,0	1382,1						
0015361	61 G 1,5	16	31,4	879,0	1638,9						

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная

X = без жилы заземления

Без доплат за оригинальную упаковку (75, 150, 300, 600 м)

Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 600 м барабан или 8 x 75 м бухты)

Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.

База меди: 150,- Евро / 100 кг