

# ÖLFLEX® ROBUST 210

Кабели управления, гибкие, износостойкие, стойкие к любой погоде, на номинальное напряжение 300/500 В.  
Для использования в экстремальных условиях.



Номер артикла	Число жил и сечение в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км	Номер артикла	Число жил и сечение в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
0021904	7 G 0,75	7,5	50,0	85	0021936	7 G 1,5	9,0	101,0	149
0021905	7 X 0,75	7,5	50,0	85	0021937	7 X 1,5	9,0	101,0	149
0021906	10 G 0,75	9,8	72,0	125	0021938	10 G 1,5	11,8	143,0	215
0021907	12 G 0,75	10,1	86,0	144	0021939	11 G 1,5	11,8	158,0	232
0021908	18 G 0,75	12,0	130,0	208	0021940	12 G 1,5	12,2	173,0	251
0021909	25 G 0,75	14,1	180,0	288	0021941	18 G 1,5	14,6	259,0	369
0021910	34 G 0,75	16,3	245,0	386	0021942	25 G 1,5	17,2	360,0	510
0021911	41 G 0,75	17,8	296,0	464	0021943	34 G 1,5	19,8	490,0	683
0021912	50 G 0,75	19,6	360,0	560	0021945	50 G 1,5	24,0	720,0	999
0021913	2 X 1,0	5,8	19,2	42	0021946	2 X 2,5	7,6	48,0	86
0021914	3 G 1,0	6,1	28,8	53	0021947	3 G 2,5	8,3	72,0	115
0021915	3 X 1,0	6,1	28,8	53	0021949	4 G 2,5	9,0	96,0	144
0021916	4 G 1,0	6,6	38,4	66	0021951	5 G 2,5	10,1	120,0	178
0021917	4 X 1,0	6,6	38,4	66	0021953	7 G 2,5	11,2	168,0	241
0021918	5 G 1,0	7,3	48,0	80	0021954	12 G 2,5	15,1	288,0	405
0021919	5 X 1,0	7,3	48,0	80	0021963	3 G 4	10,1	115,0	по запросу
0021920	7 G 1,0	8,1	67,0	107	0021964	4 G 4	11,1	157,0	по запросу
0021921	10 G 1,0	10,4	96,0	154	0021965	5 G 4	12,4	192,0	по запросу
0021922	12 G 1,0	10,7	115,0	178	0021966	7 G 4	13,6	269,0	по запросу
0021923	18 G 1,0	12,9	173,0	262	0021967	4 G 6	13,3	230,0	по запросу
0021924	25 G 1,0	15,0	240,0	357	0021968	5 G 6	14,8	288,0	по запросу
0021925	34 G 1,0	17,5	326,0	484	0021969	4 G 10	16,5	384,0	по запросу
0021926	41 G 1,0	19,2	394,0	582	0021970	5 G 10	18,4	480,0	по запросу
0021927	50 G 1,0	21,0	480,0	703	0021971	4 G 16	18,8	614,4	806
0021928	2 X 1,5	6,4	29,0	56	0021972	4 G 25	23,5	960,0	1218
0021929	3 G 1,5	6,8	43,0	72	0021973	4 G 35	26,4	1344,0	1658
0021930	3 X 1,5	6,8	43,0	72					
0021931	4 G 1,5	7,4	58,0	91					
0021932	4 X 1,5	7,4	58,0	91					
0021933	5 G 1,5	8,3	72,0	112					
0021934	5 X 1,5	8,3	72,0	112					
0021935	6 G 1,5	9,0	87,0	132					

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная

X = без жилы заземления

Без доплат за оригинальную упаковку (50, 100, 250, 500, 1000 м)

Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)

Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.

База меди: 150,- Евро / 100 кг