ÖLFLEX® 440 P / 440 CP

Кабели управления с VDE регистрационным номером, безгалогеновые, стойкие к УФ-лучам, маслостойкие, гибкие при низких температурах

Номер артикла	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
0012825	2 X 1,0	6,8	19,0	57
0012826	3 G 1,0	7,2	29,0	69
0012827	4 G 1,0	8,2	38,0	90
0012828	5 G 1,0	9,0	48,0	107
0012829	7 G 1,0	11,1	67,0	151
0012830	12 G 1,0	13,2	115,0	233
0012831	18 G 1,0	15,4	173,0	328
0012832	25 G 1,0	19,0	240,0	479
0012833	34 G 1,0	21,8	326,0	616
0012834	41 G 1,0	23,4	394,0	727
0012837	2 X 1,5	7,4	29,0	73
0012838	3 G 1,5	8,3	43,0	96
0012839	4 G 1,5	9,0	58,0	118
0012840	5 G 1,5	9,8	72,0	140
0012841	7 G 1,5	12,2	101,0	197
0012842	12 G 1,5	14,5	173,0	309
0012843	18 G 1,5	17,6	259,0	458
0012844	25 G 1,5	20,7	360,0	635
0012845	34 G 1,5	24,6	490,0	851
0012846	41 G 1,5	26,3	590,0	1003
0012850	3 G 2,5	9,7	72,0	142
0012851	4 G 2,5	11,0	96,0	184
0012852	5 G 2,5	12,1	120,0	220
0012853	7 G 2,5	14,2	168,0	294
0012854	12 G 2,5	17,8	288,0	489
0012890	7 G 4,0*	20,0	268,0	532
0012891	7 G 6,0*	21,5	403,0	694
	ÖLFLEX® 440 CP			
0012900	2 X 0,5	8,0	39,0	92
0012901	3 G 0,5	8,3	44,0	100
0012902	4 G 0,5	8,8	52,0	120
0012903	5 G 0,5	9,7	61,0	139
0012904	7 G 0,5	11,2	75,0	175

Номер артикла	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
0012906	12 G 0,5	13,7	131,0	276
0012907	18 G 0,5	15,7	168,0	376
0012908	25 G 0,5	18,5	212,0	485
0012911	2 X 0,75	8,4	45,0	104
0012912	3 G 0,75	8,7	52,0	119
0012913	4 G 0,75	9,5	67,0	142
0012914	5 G 0,75	10,2	75,0	165
0012915	7 G 0,75	11,9	96,0	210
0012917	12 G 0,75	14,5	160,0	331
0012918	18 G 0,75	16,9	217,0	468
0012919	25 G 0,75	20,3	283,0	596
0012925	2 X 1,0	8,7	49,0	117
0012926	3 G 1,0	9,3	60,0	132
0012927	4 G 1,0	9,9	78,0	163
0012928	5 G 1,0	10,8	88,0	187
0012929	7 G 1,0	12,8	115,0	255
0012931	12 G 1,0	15,4	201,0	419
0012932	18 G 1,0	17,7	267,0	546
0012933	25 G 1,0	21,5	351,0	738
0012934	34 G 1,0	23,8	498,0	972
0012940	2 X 1,5	9,5	68,0	159
0012941	3 G 1,5	9,9	83,0	180
0012942	4 G 1,5	10,8	102,0	217
0012943	5 G 1,5	11,6	119,0	265
0012944	7 G 1,5	14,2	186,0	392
0012945	12 G 1,5	16,8	264,0	554
0012946	18 G 1,5	20,0	379,0	782
0012947	25 G 1,5	23,5	534,0	1059
0012948	34 G 1,5	26,7	695,0	1359
0012949	41 G 1,5	28,9	803,0	1579
0012950	3 G 2,5	11,4	121,0	264
0012951	4 G 2,5	12,6	145,0	307
0012952	5 G 2,5	14,0	205,0	413
0012953	7 G 2,5	16,4	259,0	533
0012954	12 G 2,5	21,0	407,0	795

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная

X = без жилы заземления

Без доплат за оригинальную упаковку (50, 100, 500, 1000 м)

Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)

Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.

База меди: 150,- Евро / 100 кг

* Не в полном соответствии с VDE 0281 и 282