

# H05RR-F / H05RN-F / H07RN-F

Кабели с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке  
В соответствии с гармонизированными нормами (HAR), используются во всём мире



Номер артикла	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км	Номер артикла	Число жил и сечение в мм²	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
<b>H05RR-F U0/U: 300/500 В</b>					1600161	7 G 4,0	21,0 - 21,8	268,8	681
1600203	2 X 0,75	5,7 - 7,4	14,4	61	1600120	3 G 6,0	14,1 - 18,0	173,0	495
1600207	3 G 0,75	6,2 - 8,1	21,6	75	16001073	4 G 6,0	15,7 - 20,0	230,0	610
1600204	2 X 1,0	6,1 - 8,0	19,0	73	16001313	5 G 6,0	17,5 - 22,2	288,0	760
1600208	3 G 1,0	6,5 - 8,5	29,0	86	1600121	3 G 10,0	19,1 - 24,2	288,0	880
16002113	4 G 1,0	7,1 - 9,3	38,0	105	16001083	4 G 10,0	20,9 - 26,5	384,0	1.060
1600205	2 X 1,5	7,6 - 9,8	29,0	115	16001093	5 G 10,0	22,9 - 29,1	480,0	1.300
1600200	3 G 1,5	8,0 - 10,4	43,0	135	1600122	3 G 16,0	21,8 - 27,6	461,0	1.090
16002013	4 G 1,5	9,0 - 11,6	58,0	165	16001103	4 G 16,0	23,8 - 30,1	614,0	1.345
16002023	5 G 1,5	9,8 - 12,7	72,0	190	16001113	5 G 16,0	26,4 - 33,3	768,0	1.680
1600206	2 X 2,5	9,0 - 11,6	48,0	160	16001123	4 G 25,0	28,9 - 36,6	960,0	1.995
1600209	3 G 2,5	9,6 - 12,4	72,0	190	16001133	5 G 25,0	32,0 - 40,4	1200,0	2.470
16002123	4 G 2,5	10,7 - 13,8	96,0	235	16001143	4 G 35,0	32,5 - 41,1	1344,0	2.645
16002133	5 G 2,5	11,9 - 15,3	120,0	285	16001363	5 G 35,0	37,0 - 45,0	1680,0	2.810
<b>H05RN-F U0/U: 300/500 В (4-х жильные A05RN-F)</b>					16001153	4 G 50,0	37,7 - 47,5	1920,0	3.635
1600250	2 X 0,75	5,7 - 7,4	14,4	80	1600126	5 G 50,0	40,0 - 50,8	2,4	4.050
1600252	3 G 0,75	6,2 - 8,1	21,6	95	16001163	4 G 70,0	42,7 - 54,0	2688,0	4.830
16002583	4 G 0,75	6,8 - 8,8	30,0	105	16001283	4 G 95,0	48,4 - 61,0	3648,0	6.320
1600251	2 X 1,0	6,1 - 8,0	19,0	95	16001323	4 G 120,0	53,0 - 66,0	4.608,0	6.830
1600253	3 G 1,0	6,5 - 8,5	29,0	115	16000883	4 G 150,0	58,0 - 73,0	5.760,0	8.320
<b>H07RN-F U0/U: 450/750 В</b>					1600141	4 G 185,0	64,0 - 80,0	7.104,0	9.800
1600117	3 G 1,0	8,3 - 10,7	29,0	130	1600183	4 G 240,0	72,0 - 91,0	9.216,0	12.100
1600199	2 X 1,5	8,5 - 11,0	29,0	135	<b>Одножильные кабели в резиновой оболочке H07RN-F U0/U: 450/750 В</b>				
1600103	3 G 1,5	9,2 - 11,9	43,0	165	1600096	1 X 1,5	5,7 - 7,1	14,4	59
16001233	4 G 1,5	10,2 - 13,1	58,0	200	1600099	1 X 2,5	6,3 - 7,9	24,0	72
16001043	5 G 1,5	11,2 - 14,4	72,0	240	1600097	1 X 4,0	7,2 - 9,0	38,0	99
1600151	7 G 1,5	14,0 - 17,5	101,0	385	1600098	1 X 6,0	7,9 - 9,8	58,0	130
1600148	12 G 1,5	17,6 - 22,4	173,0	516	1600194	1 X 10,0	9,5 - 11,9	96,0	230
1600259	19 G 1,5	20,7 - 26,3	274,0	800	1600195	1 X 16,0	10,8 - 13,4	154,0	320
1600166	24 G 1,5	24,3 - 30,7	346,0	882	1600196	1 X 25,0	12,7 - 15,8	240,0	450
1600263	25 G 1,5	25,1 - 25,9	360,0	918	1600193	1 X 35,0	14,3 - 17,9	336,0	605
1600187	2 X 2,5	10,2 - 13,1	48,0	195	1600197	1 X 50,0	16,5 - 20,6	480,0	825
1600118	3 G 2,5	10,9 - 14,0	72,0	235	1600189	1 X 70,0	18,6 - 23,3	672,0	1.090
16001053	4 G 2,5	12,1 - 15,5	96,0	290	1600190	1 X 95,0	20,8 - 26,0	912,0	1.405
16001293	5 G 2,5	13,3 - 17,0	120,0	345	1600198	1 X 120,0	22,8 - 28,6	1152,0	1.745
1600152	7 G 2,5	16,5 - 20,0	168,0	520	1600191	1 X 150,0	25,2 - 31,4	1440,0	1.887
1600154	12 G 2,5	20,6 - 26,2	288,0	810	1600175	1 X 185,0	27,6 - 34,4	1776,0	2.274
1600156	19 G 2,5	25,5 - 31,0	456,0	1.200	1600177	1 X 240,0	30,6 - 38,3	2304,0	2.955
1600157	24 G 2,5	28,8 - 36,4	576,0	1.650	30015435	1 X 300,0	33,5 - 41,9	2880,0	3.479

G = с жилой заземления, жёлто/зелёной; X = без жилы заземления

Без доплат за оригинальную упаковку (100, 500, 1000 м)

Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)

Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах

База меди: 150,- Евро / 100 кг