

# ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Силовые кабели с низкой емкостью, с двойным экраном, с цветовой маркировкой жил, 0,6/ 1 кВ для присоединения электродвигателей



Номер артикла	Число жил и сечение в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
0036428	4 G 6,0	16,9	298,0	630
0036429	4 G 10	20,4	460,0	860
0036430	4 G 16	23,8	707,0	1290
0036431	4 G 25	28,1	1133,0	1860
0036432	4 G 35	31,2	1542,0	2610
0036433	4 G 50	37,4	2206,0	2950
0036434	4 G 70	42,1	3002,0	3950
0036435	4 G 95	48,3	4004,0	5300
0036436	4 G 120	52,4	5108,0	6600
0036437	4 G 150	59,1	6225,0	7043
0036438	4 G 185	64,3	7568,0	8384
0036452	4 G 240	67,0	9940,0	12150
<b>ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB (черная оболочка, с тремя жилами заземления жёл./зел.)</b>				
0036439	3X1,5 + 3G0,25	12,2	88,0	140
0036440	3X2,5 + 3G0,5	13,8	130,0	220
0036441	3X4,0 + 3G0,75	15,8	224,0	323
0036442	3X6,0 + 3G1,0	17,0	276,0	420
0036443	3X10 + 3G1,5	19,6	511,0	615
0036444	3X16 + 3G2,5	22,7	751,0	819
0036445	3X25 + 3G4,0	25,9	1204,0	1325
0036446	3X35 + 3G6,0	28,5	1535,0	1718
0036447	3X50 + 3G10	34,9	2156,0	2399
0036448	3X70 + 3G10	37,9	2980,0	3056
0036449	3X95 + 3G16	43,5	3953,0	4162
0036450	3X120 + 3G16	47,2	4836,0	5074
0036451	3X150 + 3G25	52,2	5412,0	6128

Без доплат за оригинальную упаковку (100, 250, 500, 1000 м)  
 Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)  
 Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.  
 База меди: 150,- Евро / 100 кг