

# ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB UL/CSA

Кабели с низкой емкостью, с двойным экраном для электродвигателей 0,6/ 1 кВ UL/CSA



Номер артикла	Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> /AWG	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
<b>ÖLFLEX® SERVO 9YSLCYK-JB UL/CSA (прозрачная оболочка)</b>				
0037000	4G1,5/AWG 16	10,5	87,0	230
0037001	4G2,5/AWG14	11,8	133,0	300
0037002	4G4/AWG 12	13,3	213,0	485
0037003	4G6/AWG 10	14,9	298,0	630
0037004	4G10/AWG 8	17,7	460,0	860
0037005	4G16/AWG 6	21,5	707,0	1290
0037006	4G25/AWG 4	26,3	1100,0	1860
0037007	4G35/AWG 2	29,7	1542,0	2610
0037008	4G50/AWG 1	34,1	2206,0	2950
0037009	4G70/AWG 2/0	40,9	3002,0	3950
0037010	4G95/AWG 3/0	45,4	4004,0	5300
0037011	4G120/AWG 4/0	49,8	5108,0	6600
0037012	4G150/KCMIL 250	56,1	6225,0	7043
0037013	4G185/KCMIL 350	61,4	7568,0	8384
0037014	4G240/KCMIL 450	67,9	9940,0	12150
<b>ÖLFLEX® SERVO 9YSLCYK-JB UL/CSA (черная оболочка)</b>				
0037015	3 X1,5/AWG 16 + 3G0,25/AWG 24	11,4	88,0	140
0037016	3 X2,5/AWG 14 + 3G0,5/AWG 21	12,9	130,0	220
0037017	3 X4/AWG 12 + 3G0,75/AWG 19	13,6	224,0	323
0037018	3 X6/AWG 10 + 3G1,0/AWG 18	15,2	276,0	420
0037019	3 X10/AWG 8 + 3G1,5/AWG 16	17,4	511,0	615
0037020	3 X 16/AWG 6 + 3G2,5/AWG 14	20,0	751,0	819
0037021	3 X 25/AWG 4 + 3G4/AWG 12	24,3	1204,0	1325
0037022	3 X 35/AWG 2 + 3G6/AWG 10	27,5	1535,0	1718
0037023	3 X50/AWG 1 + 3G10/AWG 8	31,1	2156,0	2399
0037024	3 X70/AWG 2/0 + 3G10/AWG 8	37,1	2980,0	3056
0037025	3 X 95/AWG 3/0 + 3G16/AWG 6	40,0	3953,0	4162
0037026	3 X120/AWG 4/0 + 3G16/AWG 6	42,6	4836,0	5074
0037027	3 X 150/KCMIL 250 + 3G25/AWG 4	50,0	5412,0	6128
0037028	3 X 185/KCMIL 350 + 3G35/AWG 2	55,6	7077,0	7820

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная  
 X = без жилы заземления  
 Без доплат за оригинальную упаковку (50, 100, 500, 1000 м)  
 Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)  
 Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.  
 База меди: 150,- Евро / 100 кг