










# ÖLFLEX® SERVO FD 785 P / 785 CP

Кабели силовые, особо гибкие, безгалогеновые, 0,6/ 1кВ, для подключения двигателей, для использования в буксируемых кабельных цепях.  
В соответствии со стандартом DESINA®



## Технические данные

-  Маркировка жил: черные жилы с белой цифровой маркировкой (VDE 0293)
-  Конструкция жил: особо гибкие жилы по VDE 0295 кл. гибкости 6 / по IEC 60228 кл. 6
-  Минимальный радиус изгиба: ÖLFLEX® SERVO FD 785 P подвижная прокладка: 5 x наружных диаметров кабеля неподвижная прокладка: 3 x наружных диаметров кабеля ÖLFLEX® SERVO FD 785 CP подвижная прокладка: 7,5 x наружных диаметров кабеля неподвижная прокладка: 4 x наружных диаметров кабеля
-  Номинальное напряжение 600/1000 В
-  Испытательное напряжение 4000 В
-  Жила заземления G = с жилой заземления, жёлто/зелёная
-  Температурный диапазон подвижная прокладка: -40 °C до +80 °C неподвижная прокладка: -50 °C до +90 °C
-  Не в полном соответствии с VDE VDE 0250/0281/0282
-  Удельное сопротивление изоляции > 20 ГОм x см

Номер артикла	Число жил и сечение в мм <sup>2</sup>	Макс. наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Расчётная масса кабеля кг/км
<b>ÖLFLEX® SERVO FD 785 P</b>				
0036380	4 G 1,5	10,5	58,0	129
0036381	4 G 2,5	12,3	96,0	187
0036382	4 G 4	14,1	154,0	273
0036383	4 G 6	15,6	231,0	358
0036384	4 G 10	20,1	384,0	585
0036387	5 G 10	22,3	480,0	742
0036385	4 G 16	23,4	615,0	863
0036386	4 G 25	28,3	960,0	1309
0036650	5 G 1,5	11,2	72,0	166
0036651	5 G 2,5	13,3	120,0	246
0036652	5 G 4,0	15,2	192,0	350
0036653	5 G 6,0	16,8	288,0	473
0036655	5 G 16,0	25,5	768,0	1168
0036656	5 G 25,0	30,8	1200,0	1789
<b>ÖLFLEX® SERVO FD 785 CP</b>				
0036390	4 G 1,5	11,1	92,0	167
0036391	4 G 2,5	12,9	139,0	234
0036392	4 G 4	14,9	221,0	348
0036393	4 G 6	16,4	307,0	442
0036394	4 G 10	21,2	482,0	691
0036395	4 G 16	24,4	725,0	982
0036396	4 G 25	29,5	1136,0	1498
0036397	4 G 35	35,0	1605,0	2114
0036660	5 G 1,5	11,8	115,5	213
0036661	5 G 2,5	14,1	184,6	317
0036662	5 G 4	16,0	265,7	431
0036663	5 G 6	17,6	363,6	557
0036664	5 G 10	22,7	609,6	932
0036665	5 G 16	26,7	940,7	1358
0036666	5 G 25	31,8	1417,9	2016
<b>ÖLFLEX® SERVO FD 785 CP DESINA</b>				
0036630	4 G 1,5	11,1	92,0	167
0036631	4 G 2,5	12,9	139,0	234
0036632	4 G 4	14,9	221,0	348
0036633	4 G 6	16,4	307,0	442
0036634	4 G 10	21,2	482,0	691
0036635	4 G 16	24,4	725,0	982

G = с жилой заземления, жёлто/зелёная  
X = без жилы заземления  
Без доплат за оригинальную упаковку (50, 100, 500, 1000 м)  
Пожалуйста указывайте нужную упаковку (например 1 x 500 м барабан или 5 x 100 м бухты)  
Бухты < 30 кг, тяжелее автоматически на барабанах.  
База меди: 150,- Евро / 100 кг  
DESINA® зарегистрированная марка союза немецких станкостроительных заводов.